

PREFAZIONE

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima del montaggio e di conservarlo in seguito. Si prega di annotare i comandi numero di serie della scatola della cabina, poiché questo numero sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

ATTENZIONE

L'installazione e la riparazione devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!

Prima dell'installazione, verificare la potenza nominale dell'alimentatore e accertarsi che la presa con messa a terra sia collegata correttamente.

Utilizzare solo ricambi originali. Non condividere la presa con altri elettrodomestici.

Quando non è in uso, spegnere l'unità di alimentazione della cabina.

Posiziona la tua cabina al chiuso, su una superficie piana, orizzontale e asciutta.

PERICOLO I

riscaldatori non devono essere esposti a spruzzi d'acqua; i soffioni della doccia non devono essere installati all'interno della cabina a infrarossi.

Coprire il radiatore può causare un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire i radiatori!

Tenere sempre materiali/oggetti infiammabili o facilmente combustibili (ad esempio asciugamani) lontani dal radiatore.

Non toccare il radiatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.

La lampadina si riscalda durante l'uso. Se è necessario sostituirla, scollegare la cabina e lasciare raffreddare la lampadina prima di cambiarlo.

Se il collegamento elettrico dovesse danneggiarsi, deve essere sostituito dal produttore o da un elettricista autorizzato!

ATTENZIONE

Se soffri di malattie o altri problemi di salute, in particolare problemi cardiaci o circolatori

disturbi o se si assumono farmaci, consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi.

I bambini e le persone fragili non devono mai rimanere in cabina senza supervisione.


Se si avverte disagio durante l'utilizzo della cabina a infrarossi, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.

Non entrare mai in una cabina a infrarossi calda se hai assunto alcol, farmaci forti o narcotici.

DATI TECNICI


Modello	SB80120	
Materiale di legno	Cicuta	
Lunghezza	1200X1200 mm	
Larghezza	1200mm	
Altezza	1900 mm	
Voltaggio	230 V, 50 Hz	
Stufa	Produzione totale	2040W
	Riscaldatore a spettro completo	6 x 300W 3
	Riscaldatore al carbonio	x 80W

ELENCO DEI PEZZI




N. NOME SB80120		QUANTITÀ
1	Pavimento	1
2	Tetto	1
3	Lascia il pannello posteriore	1
4	Pannello posteriore destro	1
5	Vetro laterale sinistro	1
6	Vetro laterale destro	1
7	Porta in vetro	1
8	Vetro accanto alla porta in vetro	1
9	Hingle	1
10	Hingle	1
11	Maniglia	1
12	Schienale sinistro	1
13	Schienale destro	1
14	Panca sinistra	1
15	Supporto per panca piccola sinistra	1
16	Supporto per panca grande sinistra	1
17	Panca destra piccola	1
18	Supporto per panca piccola destra	1
19	Supporto per panca destra	1
	 viti per vetro M3x20mm	12


MONTAGGIO




(1) Posizionare il pannello del pavimento a terra.




(2) Posizionare il pannello posteriore sinistro accanto al pannello del pavimento.




(3) Posizionare il pannello posteriore destro accanto al pavimento e collegare correttamente il pannello posteriore sinistro e il pannello posteriore destro con le fibbie esterne preimpostate.




(4) Posizionare il tetto come nella foto sopra




(5) assemblare il vetro sinistro, utilizzare viti per vetro 4x25mm per fissare il vetro




(5) Installare il vetro laterale destro utilizzando viti per vetro 4x35mm per fissare il vetro




(6) Posizionare i 4 supporti per panca come nelle foto sopra



(7) Posizionare la panca da 2 pezzi come nella foto sopra



(8) Posizionare lo schienale sinistro e destro come nella foto sopra




(9) Montare il vetro dietro la porta, utilizzare 4 viti per vetro per fissare il vetro e installare le 2 cerniere



(10) Montare la porta e la maniglia

COLLEGAMENTO VIA CAVO


Tutti i cavi sono sul pannello del soffitto:




(1) Collegare i connettori dei cavi del riscaldatore, accertandosi che i cavi non rimangano schiacciati tra il pannello del soffitto e gli altri pannelli.



(2) Collegare il connettore dei cavi di controllo.




(3) Collegare il connettore del sensore di temperatura.




(4) Collegare il connettore del cavo dell'antenna.

INSTALLARE LA COPERTURA ANTIPOLVERE



Installare il coperchio antipolvere con le viti sul tetto

ISTRUZIONI PER L'USO




PANNELLO DI CONTROLLO

DUE SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE:

(1) Schermata sinistra: Temperatura in tempo reale

(2) Schermo destro: Tempo rimanente



QUATTRO INDICATORI LED:

(1) Indicatore di alimentazione: Acceso

(2) Indicatore di calore: riscaldamento della sauna

(3) Indicatore F: gradi Fahrenheit

(4) Indicatore C: grado centigrado

DIECI TASTIERE:

(1) POWER accensione/spegnimento sauna,



(2) LUCE: luci interne/esterne: -Premere

per accendere la luce interna, -quindi

premere per spegnere la luce interna e accendere quella esterna,

-quindi premere per accendere la luce interna/esterna,

-quindi premerlo per spegnere la luce interna/esterna.



(3) LUCE COLORATA luce per cromoterapia:

-Premere per accendere/spegnere la luce

colorata, -quando la luce colorata è accesa, tenere premuto il tasto "luce colorata" per

2 secondi, lo schermo di visualizzazione della temperatura

mostra "LX" (X per 1-9), -quindi premere di nuovo il tasto per cambiare il colore della luce e lo stato.



(4) TEMPERATURA e



-Premere il tastierino

O

per aumentare o diminuire la temperatura di 1 grado alla volta,

e tenerlo premuto per una regolazione rapida.



-Premere il tastierino

E

allo stesso tempo per convertire le temperature tra

Fahrenheit e Celsius.



(5) TEMPO e



- premere il tasto sulla

O

per aumentare o diminuire il tempo di 1 minuto alla volta,

tastiera e tenerlo premuto per una regolazione rapida.



- nello stato MODE, premere il tastierino

E

per regolare il volume.



(6) MODALITÀ:

Premerlo per selezionare la modalità radio, Bluetooth e USB,

Il numero del dispositivo Bluetooth è BT301

(7) PLAY/PAUSE - in 

modalità Radio: premere per 3 secondi per cercare e memorizzare automaticamente i canali radio, al termine della ricerca, premere per passare al canale successivo, - in modalità

Bluetooth/USB: premere per passare al brano successivo.

(8) MUTE: -in 

modalità FM: premere per disattivare



l'audio, -in modalità Bluetooth e USB: premere per mettere in pausa.

DOMANDE FREQUENTI

P.S.: ASSICURARSI DI AVER STACCATO LA CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI FARLO.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.


1. I pannelli di controllo non funzionano. Ricollegare i cavi dei pannelli di controllo. 2. La spia di alimentazione non è accesa. Premere nuovamente il protettore da sovracorrente come di seguito:



3. La luce di lettura non funziona: controllare e ricollegare il cavo della luce, sostituire la luce con una nuova. Spingere la luce

verso il basso dal pannello del tetto, quindi scollegare il connettore del cavo della luce, sostituire la luce con una nuova e ricollegare il connettore del cavo.





4. Il riscaldatore non riscalda

	Problema	Spiegazione	Soluzione
1	Una parte del riscaldatore si riscalda su	Il riscaldatore è difettoso	Sostituiscilo con un nuovo riscaldatore
		Il connettore del riscaldatore non è collegato bene o è bruciato.	Collegali saldamente
2	L'intera stanza non si riscalda su	Il connettore del cavo di controllo il pannello è allentato	Ricollegare il connettori di controllo pannello ben
		Il pannello di controllo è danneggiato	Sostituire un nuovo pannello di controllo
		La scatola di controllo è danneggiata	Sostituire una nuova scatola di controllo
3	Il riscaldatore da banco non riscalda	Il cavo del riscaldatore da banco non è collegato saldamente alla presa dal pannello posteriore	Collegalo bene

5. Sostituire il riscaldatore a spettro completo. 1. Rimuovere la copertura in legno del riscaldatore.

2. sostituire il nuovo riscaldatore a spettro completo, -il riscaldatore è fissato tramite una clip, -il cavo del riscaldatore è collegato tramite spine.



MANUTENZIONE

1. Pulizia (1)

Pulire la cabina con un panno di cotone umido e asciugare con un panno

pulito e asciutto, (2) Pulire il vetro con un detergente per

vetri e un panno morbido, (3) Non versare acqua nel pannello di

controllo o pulirlo con un panno umido, (4) Non utilizzare

detergenti chimici per pulire la cabina, (5) Stringere le viti della panca ogni tre mesi, evitare che si allentino o

2. Trasporto e stoccaggio 1.

Evitare l'esposizione a pioggia, neve o forti urti durante il trasporto.

2. Non conservare gli scatoloni in ambienti umidi.

BC45, BC60, BC80, BC90 BC45E, BC60E, BC80E, BC90E

EN

Istruzioni per l'installazione e l'uso del riscaldatore elettrico per sauna

BG

Istruzioni per l'installazione e l'uso dell'elettronica

yyyy yy yyyy



A.C



aC-E

1.2. Riscaldamento della sauna

Quando si accende la stufa per la prima volta, sia la stufa che le pietre emanano un odore sgradevole. Per eliminare l'odore, è necessario ventilare efficacemente la stanza della sauna.

Se la potenza del riscaldatore è adatta alla stanza della sauna, ci vorrà circa un'ora affinché una sauna adeguatamente isolata raggiunga la temperatura di bagno richiesta (2.3.). Le pietre della sauna raggiungono normalmente la temperatura ideale per il bagno contemporaneamente alla sauna. La temperatura adatta per la sauna è di circa 65–80 °C.

1.3. Utilizzo del riscaldatore

Prima di accendere il riscaldatore, verificare sempre che non vi sia nulla sopra il riscaldatore o entro la distanza di sicurezza indicata. 1.6.

• Modelli di riscaldatori BC45, BC60, BC80 e BC90

sono dotati di timer e termostato.

Il timer serve per impostare l'orario di accensione per il riscaldatore e il termostato servono per impostare una temperatura adatta. 1.3.1.–1.3.4.

• Modelli di riscaldatori BC45E, BC60E, BC80E e BC90E sono controllati da un controllo separato unità. Vedere le istruzioni per l'uso dell' modello di unità di controllo selezionato.




Figura 2. Interruttore temporizzato

Figura 2. Premere il timer





Figura 3. Interruttore del termostato

Figura 3. Tasto termostato

1.3.1. Riscaldamento acceso



Ruotare l'interruttore del timer sulla sezione "on" (sezione A nella figura 2, 0–4 ore). La stufa inizia a riscaldare immediatamente.

1.3.2. Tempo di preimpostazione (accensione temporizzata)



Ruotare l'interruttore del timer nella sezione "preimpostazione" (sezione B nella figura 2, 0–8 ore). Il riscaldatore inizia a riscaldare quando il timer riporta l'interruttore nella posizione "on". Dopodiché, il

riscaldatore rimarrà acceso per circa quattro ore.

Esempio: vuoi camminare per tre ore e poi fare una sauna. Imposta il timer sulla sezione "preimpostazione" al numero 2.

Il timer si avvia. Dopo due ore, la stufa inizia a riscaldare. Poiché la sauna impiega circa un'ora per riscaldarsi, sarà pronta per il bagno dopo circa tre ore, ovvero al ritorno dalla passeggiata.

1.2. Interruzione della sauna

Quando accendi il pulsante per la prima volta, come fai a scrivere, quindi e fai una pausa nel mirino. Per tenere sotto controllo la temperatura, utilizzare la vasca da bagno per avere una doppia ventilazione.

Quando il lavandino è in grado di stare in sauna, c'è un'altra ora per la consegna temperatura minima della tazza $\ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y}$ (2.3.). Controllare la temperatura della vasca da bagno in modo continuo con la sauna. La temperatura dell'ambiente della sauna è compresa tra 65 e 80 °C.

1.3. Utilizzo del prodotto

Prima di accendere il frigorifero, controllare l'olio se non c'è niente di diverso sul frigorifero o nella scatola del regalo senza problemi $\ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y}$. 1.6.

- Acquista i modelli BC45, BC60, BC80 e BC90 sono dotati di timer e termostato. Il timer è l'impostazione del tempo per spostarla però, un termostato è il punto di partenza temperatura ottimale. 1.3.1.–1.3.4.
- Acquista i modelli BC45E, BC60E, BC80E e BC90E è installato su un blocco esterno implementazione. Segui le istruzioni per l'uso blocco di controllo del modello di creazione.

1.3.1. Chiudere il pulsante



Premere il pulsante del timer sulla posizione "invertito" (sezione A sulla cifra 2, 0–4 ore). Impara a farlo

$\ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y}$.

1.3.2. Impostazione anticipata del tempo (cambiamento del timer)



Accendere il timer nella sezione "regolazione" (sezione B sulla figura 2, 0–8 ore). Ricordati di farlo, quando il timer viene premuto sul pulsante "invertito"

Quindi, scrivi tutti i lavori intorno a questa casa.

Esempio: chiedi di dividere tre stagioni e poi fai una sauna. Accendere il timer nella sezione "Impostazioni di regolazione" al numero 2.

Avvia il timer. Tutto ciò che devi fare è farlo. Questo è quello che stai facendo nella sauna dietro l'angolo di un'ora, ti sarà utile fare una pausa dopo tre ore, quello che vedi di più $\ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y}$

si.

1.3.3. Riscaldamento spento



Il riscaldatore si spegne quando il timer riporta l'interruttore a zero. È possibile spegnere il riscaldatore in qualsiasi momento riportando manualmente l'interruttore del timer a zero.

Spegnere la stufa dopo il bagno. A volte può essere consigliabile lasciarla accesa per un po' per far asciugare bene le parti in legno della sauna.

Nota! Verificare sempre che il riscaldatore si sia spento e abbia smesso di riscaldare dopo che il timer ha portato l'interruttore su zero.

1.3.4. Impostazione della temperatura

Lo scopo del termostato (figura 3) è quello di mantenere la temperatura nella sauna al livello desiderato. Sperimentando, puoi trovare l'impostazione più adatta a te.

Iniziare a sperimentare partendo dalla posizione massima. Se, durante il bagno, la temperatura aumenta troppo, ruotare leggermente l'interruttore in senso antiorario. Notare che anche una piccola differenza nella sezione massima modificherà notevolmente la temperatura della sauna.

1.4. Gettare acqua su pietre riscaldate

L'aria nella sauna diventa secca quando viene riscaldata. Pertanto, è necessario versare acqua sulle pietre riscaldate per raggiungere un livello di umidità adeguato nella sauna. L'effetto del calore e del vapore sulle persone varia: sperimentando, è possibile trovare i livelli di temperatura e umidità più adatti a sé.

Nota! Il volume massimo del mestolo è di 0,2 litri. Se si versa una quantità eccessiva di acqua sulle pietre, solo una parte evaporerà e il resto potrebbe schizzare come acqua bollente sui bagnanti. Non gettare mai acqua sulle pietre quando ci sono persone vicino alla stufa, perché il vapore caldo potrebbe ustionare la pelle.

Nota! L'acqua da versare sulle pietre riscaldate deve soddisfare i requisiti dell'acqua domestica pulita (tabella 1). È possibile utilizzare solo aromi specifici per l'acqua della sauna. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

1.3.3. Isolamento sul registratore



Si prega di notare quando il timer fa clic sulla chiavetta sul pulsante. È possibile disattivare il pulsante durante tutto l'orario in cui si preme il pulsante del timer sul pulsante.

Chiudere il coperchio. Potrebbe essere opportuno lasciare il contenitore in un periodo di tempo inusuale per mantenerlo mettiti in una stanza da bagno ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ! Controlla se il timer è chiuso e si apre la finestra, quindi il timer è la chiave di accesso niente.

1.3.4. Regolazione della temperatura

L'altezza del termostato (figura 3) aumenta la temperatura nella vasca da bagno al buio. Per fare un esperimento, puoi dare un nome all'indicatore che ti aiuta a farlo.

Seguire l'esperimento della posizione massima. Se nel periodo in cui la temperatura dell'armadio è bassa, tieni la chiavetta sulla finestra di lavoro Strÿÿÿÿ. Guarda l'anteprima di ciò che è leggermente diverso nella sezione massima delle modifiche alla temperatura della vasca da bagno

1.4. Spostamento dell'acqua attraverso le camere d'aria

Mettiti nella vasca da bagno, quando vedi. Questo è il caso di vedere tutta l'acqua durante le tue passeggiate, dove sarà distribuito un nuovo prodotto in

ÿÿÿÿÿÿÿÿ. Effetto sulla variazione della superficie e della parete rispetto all'ora – come esperimento, puoi dare un nome alla temperatura ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ! La capacità massima della bottiglia è di 0,2 litri. Se durante la campagna sei isolato da molta acqua, solo per non essere sparito, la cosa più importante potrebbe essere quella proprio come scorreva l'acqua prima di chiederlo. Nico non versa l'acqua sulla cam, mentre nella biblioteca è a portata di mano, sta facendo una brutta figura potrei darti un'occhiata.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ! Cosa vuoi sapere se stai cercando una macchina fotografica per ottenere l'estrazione dell'acqua dall'acqua? (tabella 1). È possibile utilizzare tutti gli aromi speciali spruzzati sull'acqua nella sauna. Seguire le istruzioni sull'imballaggio.

Proprietà dell'acqua ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ	Effetto ÿÿÿÿÿÿ	Raccomandazione ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Concentrazione di humus Concentrazione sul pubblico	Colore, sapore, precipitati ÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿÿ	<12 mg/l
Concentrazione di ferro Concentrazione sul cielo	Colore, odore, sapore, precipitati ÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿÿ	<0,2 mg/l
Durezza: le sostanze più importanti sono il manganese (Mn) e la calce, cioè il calcio (Ca). Problema: scopri la verità su Manga (Mn) ÿ var, ÿ.ÿ. ÿÿÿÿÿÿÿÿ (Ca).	precipitati ÿÿÿÿÿÿ	Mn: <0,05 mg/l Ca: <100 mg/l
Acqua clorata ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ	Rischio per la salute Rischio di errore	Vietato l'uso Garanzia di utilizzo
Acqua di mare ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ	Corrosione rapida ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	Vietato l'uso Garanzia di utilizzo

Tabella 1. Requisiti di qualità dell'acqua
Tabella 1. Analisi della qualità dell'acqua

1.5. Istruzioni per il bagno •

Inizia lavandoti.

- Rimani nella sauna finché ti senti a tuo agio.
- Dimentica tutti i tuoi problemi e rilassati.
- Secondo le convenzioni consolidate della sauna, non devi disturbare gli altri bagnanti parlando a voce alta.
- Non forzare altri bagnanti ad uscire dalla sauna gettare quantità eccessive di acqua sul pietre.
- Raffreddare la pelle se necessario. Se si è in buona salute, puoi fare una nuotata se è disponibile una piscina o un luogo adatto al nuoto.
- Lavarsi dopo il bagno.
- Riposati per un po' e lascia che il tuo polso torni a normale. Bevi un bicchiere d'acqua fresca o una bevanda analcolica bere per riportare il tuo equilibrio idrico alla normalità.

1.6. Avvertenze

- Rimanere nella sauna calda per lunghi periodi di il tempo fa aumentare la temperatura corporea, che potrebbe essere pericoloso.
- Tenere lontano dal riscaldatore quando è caldo. pietre e superficie esterna del riscaldatore possono bruciarti la pelle.
- Tenere i bambini lontani dalla stufa.
- Non lasciare che persone giovani, disabili o malate fare il bagno nella sauna da soli.
- Consultare il medico per qualsiasi problema di salute limitazioni alla balneazione.
- Consultare la clinica per la tutela dell'infanzia in merito all'assunzione bambini piccoli alla sauna.
- Prestare molta attenzione quando ci si muove nella sauna, poiché la piattaforma e i pavimenti potrebbero essere scivolosi.
- Non andare mai in una sauna calda se hai assunto alcol, farmaci forti o narcotici.
- Non dormire mai in una sauna calda.
- L'aria di mare e un clima umido possono corrodere il superfici metalliche del riscaldatore.
- Non appendere i vestiti ad asciugare nella sauna, poiché ciò può causare rischio di incendio. Umidità eccessiva il contenuto può anche causare danni alle apparecchiature elettriche.

1.7. risoluzione dei problemi

Nota! Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale addetto alla manutenzione professionale.

la stufa non scalda.

- Verificare che i fusibili del riscaldatore siano in buone condizioni condizione.
- Verificare che il cavo di collegamento sia collegato (3.3.).
- Ruotare l'interruttore del timer nella sezione "on" (1.3.1.).
- Impostare il termostato su un'impostazione più alta (1.3.4.).
- Verificare che il dispositivo di protezione dal surriscaldamento non sia saltato spento. Il timer funziona ma il riscaldatore no calore. (3.5.)

la sauna si riscalda lentamente. l'acqua gettata sulle pietre della sauna le raffredda rapidamente.

- Verificare che i fusibili del riscaldatore siano in buone condizioni

1.5. Istruzioni per l'acquisto

- Chiudere il dispositivo per rimuoverlo.
- Posizionare l'acqua nella vasca da bagno, in modo che sia confortevole.
- Verificare eventuali problemi e risolverli.
- Impostare correttamente le opzioni per la sauna, non è necessario utilizzare i farmaci che si desidera utilizzare vetro di vetro.
- Non aprire la vasca da bagno se si utilizza la sauna perché si rovescia molta acqua camménité.
- Coprire la pentola se è sconosciuta. Se sei in una buona posizione, puoi farlo, se posso farlo o basarmi.
- Eliminare l'errore.
- Impostare la temperatura desiderata e lasciare il pulsante in modo che venga normalizzato. Utilizzare acqua o una bottiglia di acqua minerale per riportare la bilancia alla norma.

1.6. Preparazione

- Produrre l'acqua nella vasca idromassaggio della sauna per regolare la temperatura del telefono in modo che possa spegnersi.
- Lasciare andare il dispositivo mentre è in fiamme. La tua fotocamera e il tuo dispositivo di controllo possono essere visualizzati su di te.
- Togliere la biancheria dalla bocca.
- Non utilizzare bambini, invalidi o grandi superfici per farli entrare nella vasca da bagno.
- Consulta la tua consulenza per le tue attività organizzazione aziendale per la gestione della responsabilità.
- Consulta la tua clinica pediatrica fuori sede acqua sui bambini nella sauna.
- Accogli moltissime persone quando sei nella sauna, come è la tua piattaforma e puoi farlo yyyyyyy.
- Nico non si trova nella sauna, se contiene solo alcol, sostanze stupefacenti o sostanze stupefacenti.
- Nico non ha voglia di fare una bella sauna.
- Le condizioni del mondo e il clima possono essere influenzati rivestire i pezzi metallici del contenitore.
- Non accendere l'asciugatrice nella vasca da bagno perché potrebbe essere troppo pulita. La manutenzione preventiva può essere eseguita correttamente sull'installazione elettrica.

1.7. yyyyyyy yyy yyyyyyy yyy yyyyyyyyy!

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere autorizzate da professionisti del settore.

Non preoccuparti.

- Controllare se il dispositivo è in funzione.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia corretto (3.3.). ▶
- Spegner il timer sul livello di "spegnimento". ▶
- (1.3.1.).
- Spegner il termostato sulla tastiera di controllo (1.3.4.).
- Controllare che i dati non siano corretti. Temporizza i lavori ma non modificarli. (3.5.) **La sauna è in funzione.**
L'acqua, isolata dalla vasca da bagno, è stata fatta da un'altra camera.

condizione.

- Verificare che tutti gli elementi riscaldanti siano accesi quando il riscaldamento è acceso.
- Impostare il termostato su un'impostazione più alta (1.3.4.).
- Verificare che la potenza del riscaldatore sia sufficiente (2.3.).
- Controllare le pietre della sauna (1.1.). Troppo strette pietre ammucchiate, l'assettamento delle pietre con il tempo o un tipo di pietra sbagliato può ostacolare il flusso d'aria attraverso il riscaldatore, che si traduce in una riduzione efficienza del riscaldamento.
- Verificare che la ventilazione della sauna sia stata disposti correttamente (2.2.).

la sauna si riscalda velocemente, ma la temperatura delle pietre rimane insufficiente.

L'acqua gettata sulle pietre scorre.

- Impostare il termostato su un'impostazione più bassa (1.3.4.).
- Verificare che la potenza del riscaldatore non sia troppo elevata (2.3.).
- Verificare che la ventilazione della sauna sia stata disposti correttamente (2.2.).

la sauna si riscalda in modo non uniforme.

- Verificare che il riscaldatore sia stato installato all'altezza corretta. Il riscaldatore riscalda il sauna migliore, quando è installata a 100 mm da il pavimento. L'altezza massima di installazione è 200 millimetri (3.2.).

Il pannello o altro materiale vicino al riscaldatore si annerisce rapidamente.

- Verificare che i requisiti di sicurezza le distanze sono rispettate (3.1.).
- Controllare le pietre della sauna (1.1.). Troppo strette pietre ammucchiate, la sistemazione delle pietre con il tempo o il tipo di pietra sbagliato possono ostacolare l'aria flusso attraverso il riscaldatore, che può causare surriscaldamento dei materiali circostanti.
- Vedere anche la sezione 2.1.1.

la stufa emette odore.

- Vedere la sezione 1.2.
- Il riscaldamento caldo può accentuare gli odori misti nell'aria che non sono però causati dal sauna o stufa. Esempi: vernice, colla, olio, condimento.

il riscaldatore fa rumore.

- BC: Il timer è un dispositivo meccanico e emette un ticchettio quando è in funzione normalmente. Se il timer ticchetta anche quando il riscaldamento è spento, controllare il timer cablaggio.
- La frangia occasionale è molto probabilmente causata da pietre che si screpolano a causa del calore.
- La dilatazione termica delle parti del riscaldatore può causare rumori quando il riscaldatore si riscalda.

- Controlla se i tuoi dati sono aggiornati su come si trova nella doppia struttura
- Controllare tutti gli elementi danneggiati quando sono accesi.

- Spegnerne il termostato sulla tastiera di controllo

- (1.3.4.). ▶
- Controllare la quantità di umidità presente sul dispositivo e distribuirla ▶

- (2.3.). ▶
- Controllare la vaschetta della sauna (1.1.). La tua camera da letto è abbastanza semplice, rimani in camera con il tempo o l'errore di vedere la camera da letto, puoi farlo utilizzare la foto più potente prima di iniziare, quale acqua ha un'efficacia reale
yy yyyyyyyyyyy.

- Controllare che la ventilazione della vasca sia corretta ▶ (2.2.). **La sauna è bloccata, ma la temperatura della caldaia non è sufficiente. L'importante è che tu sia in cammino, ecco.**

- Spegnerne il termostato sul display
- (1.3.4.). ▶
- Controllare che la umidità del dispositivo non sia presente
yyyyyy yyyyyy
- (2.3.).

- Controllare che la ventilazione della vasca sia corretta ▶ (2.2.). **La sauna è innocua.**

- Controlla se il tuo stato d'animo è montato nella tua visione professionale. L'acqua si è riempita di una piccola vasca da bagno, quando è montata a 100 mm dalla superficie. Il montaggio massimo della superficie di vetro è di 200 mm. (3.2.) ▶

Il pannello o un altro materiale si trova nella parte superiore del coperchio.

- Controllare i dati dell'installazione per un processo sicuro (3.1.). ▶
- Controllare la vaschetta della sauna (1.1.). È molto semplice lasciare la tua camera da letto, metterla sulla tua fotocamera durante il tempo o in caso di problemi con la tua fotocamera, ma puoi disprezzarla sulla foto prima di iniziare, cosa posso fare con il materiale di copertura.

- Vai alla sezione 2.1.1.

Continua a leggere.

- Visualizza la sezione 1.2.
- La preparazione del cibo può essere migliorata mirizmi, dimensioni di tutta l'acqua, che non possono essere azionate dalla sauna o dalla piscina. Esempi: ragazzo, colla, latte, polvere.

yyyyyyyyyyyy yyyyyy yy.

- BC: Il timer è un'apparecchiatura meccanica e un'unità di controllo selezionare l'audio quando la funzione è normale. Se il timer preme il pulsante mentre si preme il pulsante, controllare l'impostazione del timer.
- Pulire i bretoni in modo corretto tramite l'apertura della camma in alto.
- La regolazione termica del dispositivo può essere rimossa quando si verifica.

3. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

3.1. Prima dell'installazione

Prima di installare il riscaldatore, leggere attentamente le istruzioni di installazione. Verificare i seguenti punti:

- La potenza e il tipo di riscaldatore sono adatti per la sauna? i volumi cubici indicati in si deve seguire la tabella 2.
- La tensione di alimentazione è adatta al riscaldatore?
- La posizione del riscaldatore soddisfa i requisiti minimi requisiti relativi alle distanze di sicurezza fornite nella figura 6 e nella tabella 2.

È assolutamente necessario installare la stufa secondo questi valori.

Trascurarli comporta il rischio di incendio. Nella sauna può essere installata una sola stufa elettrica.

3. УСТАНОВКА

3.1. Prima dell'installazione

Prima di installare il dispositivo, utilizzare le istruzioni di montaggio. Controllare i tasti corretti:

- La potenza e il tipo di installazione sono per la sauna? Assicurati di riporre gli oggetti nella tabella 2.
- Il modo in cui è stato installato il sistema?
- L'utilizzo del sistema di controllo è effettuato su un livello minimo di ottimizzazione, in base alle impostazioni di figura. 6 e tabella 2.

È assolutamente necessario montare il sistema con queste posizioni. L'acqua è esposta al rischio di fuoriuscita. Nella vasca da bagno potrebbe essere montato un solo elettrodomestico.

Stufa Modello e dimensioni/ Larghezza • BC 480 mm • BC-E 450 mm • Profondità/Distanza 310 mm Altezza/Profondità 540 mm • Peso/Tel 11 kg Stones massimo 20 kg	Produzione Mosh kW	Stanza della sauna			Collegamenti elettrici				
		Vol. cubico. minimo max. metri cubi	Altezza minima mm	Altezza max. metri cubi	Alimentatori elettrici	400 V 3N~ Cavo di collegamento BC -Sweet	Fusibile	230 V 1N~ Cavo di collegamento	Fusibile
		▷ 2.3.			Vedere la figura 8. Le misure si riferiscono solo al cavo di collegamento! Guarda la foto. 8. L'informazione si apre solo sul cavo di alimentazione!				
		minimo	massimo	minimo	mm ²	UN	mm ²	UN	mm ²
BC45/BC45E	4,5 3	6	1900	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 20	4 x 0,25	
BC60/BC60E	6,0 5 8,0	8	1900	5 x 1,5 12	3 x 10	3 x 2,5 3	1 x 35	4 x 0,25	
BC80/BC80E	7 9,0 8		1900	5 x 2,5 14	1900 5 x 2,5	3 x 16	x 6	1 x 35	4 x 0,25
BC90/BC90E					3 x 16	3 x 10	1 x 50	4 x 0,25	

Tabella 2. Dettagli di installazione

Tabella 2. Possibilità di montaggio




Figura 6. Distanze di sicurezza (tutte le dimensioni sono in millimetri)

Figura 6. Misure di sicurezza (tutte le dimensioni in millimetri)

IT




Figura 10. Collegamenti elettrici del riscaldatore BC
Figura 10. Cavi elettrici sul pannello BC




Figura 12a. Collegamenti elettrici trifase di controllo
Unità C150 e riscaldatore BC-E

Figura 12a. Alimentatori elettrici a 3 fasi per il blocco di controllo C150 e il controller BC-E

BG




Figura 11. Collegamenti elettrici del riscaldatore BC-E
Figura 11. Cavi elettrici dell'alimentatore BC-E




Figura 12b. Collegamenti elettrici trifase del controllo
unità C90 e riscaldatore BC-E

Figura 12b. Alimentatori elettrici a 3 fasi per il blocco di controllo C90 e il controller BC-E

4. VARAoSAt

4. RICAMBI

4. ÇAİÄÑİÜÄ xÄÑÒÈ

4. RISERVE DAIAS

4. PIÈCES DÉtACHÉES

4. CZÈICI ZAMIENNE

4. RISERVARE

4. CONSEGNA


4. VARUoSAD

4. ATSARGINIS DETALIS

4. RESERVEoNDERDELEN

4. NÄHRADNÍ DÍLY

1	ZSB-224	1500 W/230 V
2	ZSB-226	2000 W/230 V
3	ZSB-228	2670 W/230 V
4	ZSB-229	3000 W/230 V
5	ZSK-510	⌚ (BC)
6	ZSB-125	
7	ZSK-520	°C (BC)
8	ZSB-115	



HARVIA

Harvia Oy
 PL12
 40951 Muurame
 Finland
www.harvia.fi